

MINIHET 2 – Schwebstoff-Filteranlage Nr 11.6

- Die Filteranlage ist Explosionsdruckstoßfest, leitfähig und zündquellenfrei ausgestattet. (Ex II 2G2D)
- Ex-Zonen: Außen: Ex-Zone 1
 Innen (Produktberührt): Ex-Zone 1/21
 Innen (Reingasseitig): Ex-Zone 1
- Der Filterwechsel erfolgt staubfrei von der Reingasseite mittels **Sackwechseltechnik**.
- Die Funktionsweise ist diskontinuierlich.



Technische Daten:

Anlantentyp:	: MINIHET 2
Baujahr	: 2007
Abluftvolumen	: 1.000 m ³ /h
Ablufttemperatur	: 20 °C
Staubart	: divers, trocken und rieselfähig
K max	: <590 bar m/s
Staubkonzentration	: < 500 mg/m ³
Garantierter Reinluftwert	: 0,001 mg/m ³

Primärfilterstufe

Anzahl Filterkassetten	: 1
Filterklasse	: H11
Filterfläche (Betrieb)	: 20 m ²

Sicherheitsfilterstufe

Anzahl Filterkassetten	: 1
Filterklasse	: H13
Filterfläche	: 10 m ²

Ventilator DMVL 400-6-67

Unterdruck bei 1.000 m ³ /h	: 2.400 Pa
Externer Unterdruck	: 400 Pa
Motorleistung	: 1,5 kW

Sonstige Ausstattung:

- Automatisches geräuschfreies Druckluftabreinigungssystem
- ATEX Konformitätserklärung Ex II 2G2D Pneumatische Abreinigungssteuerung und Ventilatorleistungsteil
- Staubaustrag: in 20 l Deckelsack

Gesamtpreis VB: € 16.000,-

Preisstellung : ab Werk, zzgl. Verpackung zzgl. MwSt
Zahlung : 30 Tage netto
Gewährleistung : 2 Jahre ab Lieferung gem. VDMA sowie den HET Gewährleistungsbedingungen